

MODEL
PK-35F

 **isitan**



PK 35F
Ayak pedalli
with foot pedal





MODEL
PK - 30 F

 **isitan**

Yatay Çalışma Pozisyonu (Standart)
Horizontal Working Position (Standard)



PK 30F
Ayak pedallı
with foot pedal



PROFİL VE BORU KIVIRMA MAKİNALARI SECTION AND PIPE BENDING MACHINES



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART DONANIM

- » Çelik gövde
- » 2 alt vals topu dişli sistemle tahrik edilmiştir
- » Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- » Üst mil boşta hareket etmektedir
- » Vals topları sertleştirilmiştir
- » Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmış
- » Çift hızlı motor (PK-30F)
- » Tek hızlı motor (PK-35F)
- » Standart vals topları
- » Ayarlanabilir yan dayamalar
- » Yatay ve dikey çalışma imkanı
- » AB Güvenlik Direktiflerine Uygunluk (CE)
- » Kullanma kılavuzu

ÖZEL DONANIM

- » Boru bükme vals topları
- » Özel profil bükme vals topları
- » Köşebent bükme vals topları
- » Dijital gösterge
- » Özel köşebent yan dayamaları



TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- » Steel frame
- » Two bottom rolls powered
- » Direct drive power system with gears
- » Top roll is idle (free turning)
- » Rolls are hardened
- » Rolls shafts are special steel material hardened and ground
- » Double speed motor (PK-30F)
- » Single speed motor (PK-35F)
- » Standard rolls
- » Adjustable guide rolls
- » Horizontal and vertical working position
- » Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- » User's manual

OPTIONAL FEATURES

- » Pipe/Tube bending rolls
- » Profile bending rolls
- » Angle bending rolls
- » Digital readout
- » Special lateral angle guide rolls

CE



KIVIRMA KAPASİTELERİ / CAPACITY CHART

MODEL		PK 35F
Vals milleri çapı Shaft diameters	Ø mm	50
Alt valslerin çapı Lower rolls diameters	Ø mm	155
Üst vals çapı Top rolls diameter	Ø mm	155
Çalışma hızı Working speed	m/dk m/min	4.5
Motor gücü Motor power	kw	1.5 (tek hız) (single speed)
Uzunluk Length	mm	750
Genişlik Width	mm	900
Yükseklik Height	mm	1355
Ağırlık Weight	kg	400

No	Profil cinsi Profile type	PK 35F		AÇIKLAMA NOTES
		Ölçüler Size	Kıv. Çapı Min. Dia.	
1		60x10 40x10	500 400	Standart valsler Standart rolls
2		100x15 60x10	450 350	Standart valsler Standart rolls
3		35x35 20x20	900 300	Standart valsler Standart rolls
4		Ø 35 Ø 30	600 400	Özel valsler Optional rolls
5		Ø 70 x 2 Ø 30x2	1000 500	Özel valsler Optional rolls
6		2"x2,9 1"x2,3	1000 350	Özel valsler Optional rolls
7		70x30x2 50x40x3	1200 1200	Özel valsler Optional rolls
8		50x3 40x3	1700 600	Özel valsler Optional rolls
9		50x50x5 40x40x5	1000 600	Özel valsler Optional rolls
10		50x50x6 30x30x3	1000 500	Özel valsler Optional rolls
11		60x7 50x6	700 500	Standart valsler Standart rolls
12		60x7 50x6	700 500	Standart valsler Standart rolls
13		60x7 50x6	700 500	Standart valsler Standart rolls
14		UPN 80 UPN 60	1000 700	Standart valsler* Standart rolls*
15		UPN 80 UPN 30	1200 800	Standart valsler* Standart rolls*

* Özel pul gerekebilir / * Special washer (spacer) can be necessary